

DAG.241.8.2018

kolz 2488

Zmiana zapisów SIWZ

Dot. dostawę i montaż fabrycznie nowych mebli dla LODR w Końskowoli

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający zmienia treść SIWZ oraz załączników – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia biurka

W SIWZ pkt II zadanie nr 1 oraz w załączniku nr 5a jest:

Biurka wykonane z płyty laminowanej grubości 18 mm, okleina 2 mm pcv, uchwyty metalowe, zawiasy metalowe GTV, szafki i szuflady zamykane na klucz - co najmniej 1 klucz, szuflady na metalowych prowadnicach rolkowych. Szafki posiadają w środku półkę

W SIWZ pkt II zadanie nr 1 oraz w załączniku nr 5a POWINNO BYĆ:

Biurka wykonane z płyty laminowanej grubości 18 mm, okleina 2 mm pcv, uchwyty metalowe, zawiasy metalowe GTV, szuflady na metalowych prowadnicach rolkowych. Szafki posiadają w środku półkę

W SIWZ pkt II zadanie nr 2, nr 4 i nr 5 oraz w załączniku nr 5b, nr 5d i 5e jest

Wszystkie szuflady w szafach, kontenerach muszą być na prowadnicach metalowych. Wszystkie zawiasy to metalowe GTV. Wszystkie szafy muszą mieć zamknięcie na klucz - co najmniej 1 klucz. Wszystkie szafy aktowe i regały otwarte mają mieścić 5 poziomów dokumentów. Odstępy między półkami muszą mieć min. 33 cm. Uchwyty we wszystkich meblach metalowe. Meble mają być wyprodukowane z płyty melaminowanej, spełniającej normy klasy higieniczności E-1 (struktura biurowa rozpraszająca światło). Wieńce górne wykonane z płyty grubości 28 mm. Korpusy, szaf, kontenerów i szafek – płyta grubości 18 mm. Plecy szaf, regałów płyta HDF o grubości 3 mm, w szafach o szerokości powyżej 600 mm dzielona listwą PCV. Wieńce oklejane PVC o grubości 2 mm za wyjątkiem tylnej krawędzi. Przednie krawędzie boków i półek oklejone PVC o grubości 0,5 mm. Fronty oklejone ze wszystkich stron PVC o grubości 2 mm. Plecy z płyty HDF są wpuszczone we wręgi w wieńcach i bokach, dodatkowo zabezpieczone stabilizatorami ściany tylnej.

W SIWZ pkt II zadanie nr 2, nr 4 i nr 5 oraz w załączniku nr 5b, nr 5d i 5e POWINNO BYĆ

Wszystkie szuflady w szafach, kontenerach muszą być na prowadnicach metalowych. Wszystkie zawiasy to metalowe GTV. Wszystkie szafy muszą mieć zamknięcie na klucz - co najmniej 1 klucz. Wszystkie szafy aktowe i regały otwarte mają mieścić 5 poziomów dokumentów. Odstępy między półkami muszą mieć min. 33 cm. Uchwyty we wszystkich meblach metalowe. Meble mają być wyprodukowane z płyty melaminowanej, spełniającej normy klasy higieniczności E-1 (struktura biurowa rozpraszająca światło). Wieńce górne wykonane z płyty grubości 36 mm. Korpusy, szaf, kontenerów i szafek – płyta grubości 18 mm. Plecy szaf, regałów płyta HDF o grubości 3 mm, w szafach o szerokości powyżej 600 mm dzielona listwą PCV – plecy mogą być też jednolitą płytą. Wieńce oklejane PVC o grubości 2 mm za wyjątkiem tylnej krawędzi. Przednie krawędzie boków i półek oklejone PVC o grubości 0,5 mm. Fronty oklejone ze wszystkich stron PVC o grubości 2

mm. Plecy z płyty HDF są wpuszczone we wręgi w wieńcach i bokach, dodatkowo zabezpieczone stabilizatorami ściany tylnej.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 09.10.2018 r. do godz. 10:30

Pozostałe zapisy SIWZ i załączników nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr inż. Sławomir Plis

Kaminska