

ZAG.383-5/2015

## ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. dostawy fabrycznie nowego ciągnika z ładowaczem czołowym dla LODR w Końskowoli

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść SIWZ oraz załączników.

**W załączniku nr 6 do SIWZ „Wzór umowy” po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:**

- „5. Ciągnik wraz z zamontowanym ładowaczem czołowym spełnia poniższe parametry:
- 5.1. Przekładnia minimum 4 biegi pod obciążeniem i minimum 4 biegi główne.
  - 5.2. Obsługa przekładni biegów z joysticka ładowacza.
  - 5.3. Automatyczna zmiana przełożeń do pełnej prędkości jazdy.
  - 5.4. Rewers hydrauliczny z możliwością zmiany biegów głównych i półbiegów.
  - 5.5. Funkcja sprzęgła w hamulcu.
  - 5.6. Elektroniczny monitor zużycia paliwa.
  - 5.7. Przeszklony dach kabiny.
  - 5.8. Klimatyzacja z ogrzewaniem kabiny.
  - 5.9. Minimalna moc znamionowa 103 KM wg ISO.
  - 5.10. Silnik 4-cylindrowy o pojemności minimalnej 4,3 l
  - 5.11. Udźwig tylnego podnośnika minimum 5100 kg, kat. III, dodatkowa obsługa z zewnątrz ciągnika,
  - 5.12. EHR – sterowanie TUZ-em
  - 5.13. Wałek WOM minimum trzy prędkości 540/540E/1000 obr./min, załączany dodatkowo z zewnątrz ciągnika.
  - 5.14. Szerokość ogumienia: ogumienie przód 440/65 R 28, ogumienie tył 540/65 R 38.
  - 5.15. Przednie błotniki skrzętne.
  - 5.16. Kabina amortyzowana mechanicznie (sprężyna z siłownikiem gazowo-olejowym)
  - 5.17. Regulowana kolumna kierownicy, fotel pneumatyczny, siodełko dla pasażera.
  - 5.18. Teleskopowe lusterka zewnętrzne.
  - 5.19. Wycieraczka tylnej szyby ze spryskiwaczem.
  - 5.20. Minimum 3 pary wyjść hydraulicznych z tyłu ciągnika.
  - 5.21. Rozstaw osi ciągnika minimum 2,54 m.
  - 5.22. Instalacja pneumatyczna jedno i dwu-obwodowa.
  - 5.23. Obciążniki min. 600 kg zaczepiane na tylny TUZ ciągnika.
  - 5.24. Zaczep górny automatyczny, przesuwany wysokościowo.
  - 5.25. Zaczep dolny do przyczep jednoosiowych (dolna belka).
  - 5.26. Zaczep dolny PITON do przyczep jednoosiowych (bolec).
  - 5.27. Światło ostrzegawcze – „kogut”.
  - 5.28. Udźwig ładowacza na maksymalnej wysokości 1780 kg.
  - 5.29. Wysokość maksymalna podnoszenia ładowacza co najmniej 3,7 m.

- 5.30. Min. 3 sekcje hydrauliczne ładowacza.
- 5.31. Amortyzacja ładowacza.
- 5.32. Ładowacz w kolorze ciągnika.
- 5.33. Osprzęt do ładowacza: widły do palet o udźwigu min.2,5 t i długości min. 110 cm, szufla uniwersalna o szerokości 2,1 m i pojemności minimalnej 0,75 m<sup>3</sup>.
- 5.34. Minimalna waga ciągnika z ładowaczem czołowym bez osprzętu 6500 kg.”


**Zmienia się treść załącznika nr 7 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”:**

1. Przekładnia minimum 4 biegi pod obciążeniem i minimum 4 biegi główne.
2. Obsługa przekładni biegów z joysticka ładowacza.
3. Automatyczna zmiana przełożeń do pełnej prędkości jazdy.
4. Rewers hydrauliczny z możliwością zmiany biegów głównych i półbiegów.
5. Funkcja sprzęgła w hamulcu.
6. Elektroniczny monitor zużycia paliwa.
7. Przeszklony dach kabiny.
8. Klimatyzacja z ogrzewaniem kabiny.
9. Minimalna moc znamionowa 103 KM wg ISO.
10. Silnik 4-cylindrowy o pojemności minimalnej 4,3 l
11. Udźwig tylnego podnośnika minimum 5100 kg, kat. III, dodatkowa obsługa z zewnątrz ciągnika,
12. EHR – sterowanie TUZ-em
13. Wałek WOM minimum trzy prędkości 540/540E/1000 obr./min, załączany dodatkowo z zewnątrz ciągnika.
14. Szerokość ogumienia: ogumienie przód 440/65 R 28, ogumienie tył 540/65 R 38.
15. Przednie błotniki skrzętne.
16. Kabina amortyzowana mechanicznie (sprężyna z siłownikiem gazowo-olejowym)
17. Regulowana kolumna kierownicy, fotel pneumatyczny, siodełko dla pasażera.
18. Teleskopowe lusterka zewnętrzne.
19. Wycieraczka tylnej szyby ze spryskiwaczem.
20. Minimum 3 pary wyjść hydraulicznych z tyłu ciągnika.
21. Rozstaw osi ciągnika minimum 2,54 m.
22. Instalacja pneumatyczna jedno i dwu-obwodowa.
23. Obciążniki min. 600 kg zaczepiane na tylny TUZ ciągnika.
24. Zaczep górny automatyczny, przesuwany wysokościowo.
25. Zaczep dolny do przyczep jednoosiowych (dolna belka).
26. Zaczep dolny PITON do przyczep jednoosiowych (boleć).
27. Światło ostrzegawcze – „kogut”.
28. Udźwig ładowacza na maksymalnej wysokości 1780 kg.
29. Wysokość maksymalna podnoszenia ładowacza co najmniej 3,7 m.
30. Min. 3 sekcje hydrauliczne ładowacza.
31. Amortyzacja ładowacza.
32. Ładowacz w kolorze ciągnika.
33. Osprzęt do ładowacza: widły do palet o udźwigu min.2,5 t i długości min. 110 cm, szufla uniwersalna o szerokości 2,1 m i pojemności minimalnej 0,75 m<sup>3</sup>.
34. Minimalna waga ciągnika z ładowaczem czołowym bez osprzętu 6500 kg.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zgodnie z art. 38 ust. 6 Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **10.09.2015 r.**  
**do godz. 09:30. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.09.2015 r. o godz. 10:00.**

  
DYREKTOR  
mgr Antoni Skrabucha

KIEROWNIK  
Działu Administracyjno-Gospodarczego  
  
inż. Michał Stasiak  
